

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire Gi 110/55C
Gassoort	G25.3
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	6,8 kW
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	86,6%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	81,1%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	73,3%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/59T
Gassoort	G20
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	9,4
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	70,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	64,7%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/59T
Gassoort	G30 - 30 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,2
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	69,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	65,0%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/59T
Gassoort	G30 - 50 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,2
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	69,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	65,0%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/55R
Gassoort	G25
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	9
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	70,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	65,5%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/55R
Gassoort	G20
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	9,4
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	70,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	64,7%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/55R
Gassoort	G30 - 30 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,2
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	69,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	65,0%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/55R
Gassoort	G30 - 50 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,2
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	81%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	69,0%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	65,0%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/79T
Gassoort	G25
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	9,6
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	73,2%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,9%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/79T
Gassoort	G20
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	10,1
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	73,2%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,8%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/79T
Gassoort	G30 - 30 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,6
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	72,6%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,6%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP110/79T
Gassoort	G30 - 50 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	10,7
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	72,6%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,6%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/75R
Gassoort	G25
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	9,6
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	73,2%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,9%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/75R
Gassoort	G20
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	10,1
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	73,2%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,8%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/75R
Gassoort	G30 - 30 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	8,6
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	72,6%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,6%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	

Productkaart conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV

Leverancier	Kalfire BV Geloerveldweg 21 5951 DH Belfeld NL www.kalfire.com
Model	Kalfire GP115/75R
Gassoort	G30 - 50 mbar
Energie-efficiëntieklasse*	B
Direkt vermogen	10,7
Indirekt vermogen	n.v.t.
Energie-efficiëntie index (EEI)*	80%
Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen	72,6%
Energie-efficiëntie bij minimaal vermogen	69,6%
<i>*Energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index zijn gebaseerd op waardes gemeten bij een lange kanaalconfiguratie.</i> Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het toestel voor lokale ruimteverwarming: • Lees voor assemblage, installatie of onderhoud, de installatie- resp. gebruikershandleiding.	